



		i-flow confort D8
Système électrique	Moteur	Bosch Active Line, 36V moteur central
	Batterie série	Powerpack 300 Wh
	Temps de charge	1h30 80%; 2h30 100%
	Autonomie* (Mini/Nami/Maxi)	65/85/145 km
	Display	LCD central multifonctions avec commande déportée, amovible
	Capteur	3 capteurs (fréquence de pédalage, vitesse, couple) + détection changements de vitesses
	Réglage assistance	4 modes d'assistance + mode piéton
Cadre		Cadre i-flow®, Alu 6061 T6, avec trous de fixation antivol
Fourche		Suspendue 45mm (24" : fourche rigide et pneus ballon)
Amortisseur		
Transmission	Type, ratio	20*11-32 dents (8 vitesses) (Plateau 18 sur 26")
	Dérailleur / Vitesses	Shimano Altus 8
	Commande	Revoshift 8
Freins	Type	V-brake Tektro
	Etrier	Tektro 857AL Alu noir
	Levier	Tektro Alu noir
Guidon	Cintre	Matra iflow
	Potence	Réglable, badge couleur Havane
	Poignées	Ergonomiques noires
	Jeu de direction	Semi intégré ahead avec rappel de direction intégré et compatible Klickfix™
Roue	Jante	Alexrims® DM 18
	Moyeu Av/Ar	Aluminium, argent
	Pneus	Continental™ Tour ride .1,75, Renfort anti crevaison
	Chambre à air	Hutchinson®, valve Schrader
Selle	Selle	Selle Matra Havane avec élastomère (microsuspension)
	Tige de selle	Suspendue avec soufflet 45 mm
Eclairage	Eclairage avant	Trelock™ 10 lux
	Eclairage arrière	Trelock LED Duo flat
Équipement	Porte-bagages avant	Adaptateur Klickfix™
	Porte-bagages arrière	Matra Compatible Racktime™
	Rangement	Rappel de direction compatible Klickfix™
	Béquille	Arrière latérale
	Antivol	Mâchoires Trelock™ de série, chaîne en accessoire
Protection	Garde boue	Ivoire
	Couvre chaîne	Hesling™ + Protection des bases i-flow
	Emmarchement	Marche pied caoutchouc
Choix de modèle	Couleur	Ivoire
	Taille	XS 36cm 24" / S 44cm 26" / L 50cm 28"
	Poids**	22,6 kg
	Garantie	Cadre 10 ans, moteur et batterie 2 ans

* Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par Matra ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

** Les poids sont indiqués dans les plus petites tailles disponibles.
 Aya rit le souci de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients, MATRA se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis.
 Document et photos non contractuels. La commercialisation des produits peut varier selon les pays. Veuillez contacter votre distributeur Matra agréé. Dernière mise à jour 22 juillet 2014.