



		<b>i-flow confort N7</b>
<b>Système électrique</b>	Moteur	Bosch Active Line, 36V moteur central
	Batterie série	Powerpack 400 Wh
	Temps de charge	2h 80%; 3h30 100%
	Autonomie* (Mini/Nami/Maxi)	85/115/190 km
	Display	LCD central multifonctions avec commande déportée, amovible
	Capteur	3 capteurs (fréquence de pédalage, vitesse, couple)
	Réglage assistance	4 modes d'assistance + mode piéton
<b>Cadre</b>		Cadre i-flow®, Alu 6061 T6, avec trous de fixation antivol
<b>Fourche</b>		Suspendue 45mm
<b>Amortisseur</b>		
<b>Transmission</b>	Type, ratio	20x20 dents (7 vitesses) (Plateau 18 sur 28")
	Dérailleur / Vitesses	Moyeu à vitesses intégrées Shimano Nexus 7
	Commande	Revoshift Nexus 7
<b>Freins</b>	Type	*Magura HS 11 (V-Brake Hydraulique) Option Coaster brake"
	Etrier	Magura HS 11
	Levier	Magura HS 11
<b>Guidon</b>	Cintre	Matra iflow
	Potence	Réglable, badge couleur Havane
	Poignées	Ergonomiques noires
	Jeu de direction	Semi intégré ahead avec rappel de direction intégré et compatible Klickfix™
<b>Roue</b>	Jante	Alexrims® DM18
	Moyeu Av/Ar	Aluminium/Nexus 7
	Pneus	Continental™ Tour ride .1,75, Renfort anti crevaison
	Chambre à air	Hutchinson®, valve Schrader
<b>Selle</b>	Selle	Selle Matra Havane avec élastomère (microsuspension)
	Tige de selle	Suspendue avec soufflet 45 mm
<b>Eclairage</b>	Eclairage avant	Trelock™ 10 lux
	Eclairage arrière	Trelock LED Duo flat
<b>Equipement</b>	Porte-bagages avant	Panier Klickfix™ Structura marron
	Porte-bagages arrière	Matra Compatible Racktime™
	Rangement	Rappel de direction compatible Klickfix™
	Béquille	Arrière latérale
	Antivol	Mâchoires Trelock™ de série, chaîne en accessoire
<b>Protection</b>	Garde boue	Ivoire ou chocolat
	Couvre chaîne	Hesling™ intégral
	Emmarchement	Marche pied caoutchouc
<b>Choix de modèle</b>	Couleur	Ivoire ou chocolat
	Taille	S 44cm 26" / L 50cm 28" / XL 55cm 28"
	Poids**	24,4 kg
	Garantie	Cadre 10 ans, moteur et batterie 2 ans

\* Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par Matra ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

\*\* Les poids sont indiqués dans les plus petites tailles disponibles.

Ayant le souci de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients, MATRA se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis.

Document et photos non contractuels. La commercialisation des produits peut varier selon les pays. Veuillez contacter votre distributeur Matra agréé. Dernière mise à jour : 22 juillet 2014.